



FASCETTE AD INNESTO

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: fascette CIB00: UL, LLOYD'S REGISTER, MIL 23190ED.

Caratteristiche: queste fascette hanno la testa adatta per l'innesto nei pannelli. Le fascette CIB00 hanno la testa con gancio a balestra che permette un'ottima aderenza e stabilità; le fascette CI00 hanno la testa con gancio semplice e sono dotate di una sporgenza utile per mantenerle sempre parallele al pannello.

Su richiesta: fascette CIB00 in colore nero e resistenti ai raggi UV.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
CIB00 110/25	2,5	110	4,8	2,4	1000
CIB00 130/48	4,8	130	6,4	3,2	1000
CIB00 150/36	3,6	150	4	2	1000
CIB00 170/48	4,8	170	6,4	3,2	1000
CIB00 190/48	4,8	190	6,4	3,2	1000
CI00 150/36	3,5	150	5,5	2,7	100
CI00 200/48	4,5	200	6,3	3	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

