



FASCETTE CON OCCHIELLO

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: mediante l'occhiello integrato le fascette possono essere installate sui pannelli per mezzo di viti. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø foro occhiello mm	confezione pz.
MNT 90*	2,9	140	-	1000
MNT 120	3,5	150	4,4	1000
MNT 150	4,5	200	5,4	500
MNT 200/76	7,6	200	5,7	1000
MNT 250	4,8	300	5,5	500
MNT 300/75	7,5	300	5,9	1000
MNT 370/48	4,8	370	5,5	1000
MNT 380/75	7,5	380	6	100

*Fascetta a normativa UR.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

