



Legatura > fascette legacavi > cremagliera esterna, normativa ferroviaria > SE-C

FASCETTE CON CREMAGLIERA ESTERNA E A NORMATIVA FERROVIARIA



Materiale: poliammide 66, senza alogeni.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiama e autoestingente UL94-V2.


Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL2 (R22/R23), SNCF (NF F16-101/-102, I3/F2).

Caratteristiche: queste fascette sono certificate secondo le più importanti normative ferroviarie e si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti con elevate vibrazioni. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: sono disponibili le fascette SE-C-HT che sono in color nero, resistenti ai raggi UV ed alle alte temperature (-40°C / +110°C) e sono conformi a EN 45545-2 HL3 (R22/R23) e SNCF (NF F16-101/-102, I3/F1).



EN
45545



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C 110/26 NATURALI	2,6	110	24	80	100
SE-C 125/47 NATURALI	4,7	125	26	220	100
SE-C 160/47 NATURALI	4,7	160	38	220	100
SE-C 175/90 NATURALI	9	175	42	790	100
SE-C 185/47 NATURALI	4,7	185	47	220	100
SE-C 210/76 NATURALI	7,6	210	52	530	100
SE-C 260/90 NATURALI	9	260	69	790	100
SE-C 300/47 NATURALI	4,7	300	80	220	100
SE-C 300/76 NATURALI	7,6	300	80	530	100
SE-C 360/90 NATURALI	9	360	102	790	100



ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C 370/47 NATURALI	4,7	370	105	220	100
SE-C 370/76 NATURALI	7,6	370	103	530	100
SE-C 550/90 NATURALI	8,9	550	155	790	100
SE-C 780/90 NATURALI	8,9	775	230	790	100