



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

FASCETTE PER APPLICAZIONE RAPIDA

Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +150°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste fascette non contengono alogenri e sono indicate per un uso universale. Grazie all'apertura in testa ed al sottile profilo della coda, la chiusura della fascetta risulta essere estremamente veloce e facilitata. Punto di fusione: +256°C. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa e della coda della fascetta.

| ARTICOLO | colore | larghezza mm | lunghezza mm | Ø max di serraggio mm | tenuta min. di serraggio N | confezione pz. |
|------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| CIP SX 155/30 NATURALI | naturale | 3,2 | 155 | 33 | 80 | 1000 |
| CIP SX 155/30 NERE | nero | 3,2 | 155 | 33 | 80 | 1000 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

