



FASCETTE RIAPRIBILI A GRANI

Materiale: polietilene (PE), poliammide (PA), polipropilene (PP).

Colore: nero, naturale o rosso.

Temperatura d'uso: max +85°C (PE e PA), -20°C / +75°C (PP)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PE e PA).

Caratteristiche: queste fascette sono riapribili e, quindi, riutilizzabili e vengono utilizzate sia nel campo della legatura che in quello del confezionamento (anche nel settore alimentare). Le fascette in polietilene si distinguono per l'alta flessibilità, quelle in polipropilene si distinguono per una migliore tenuta al serraggio, quelle in poliammide si distinguono per la massima tenuta al serraggio e la resistenza ad una temperatura superiore. Le fascette in poliammide, inoltre, hanno una maggiore resistenza ai prodotti chimici e sono indicate per l'utilizzo all'aperto (colore nero). Su richiesta: per quantità, le fascette in polietilene possono essere fornite in colore blu o giallo.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | materiale | L mm | Ø max di serraggio | | confezione pz. |
|---------------|----------|-----------|------|--------------------|-----|----------------|
| | | | | mm | N | |
| 3509 | nero | PA | 108 | 28,6 | 180 | 1000 |
| 3490 | naturale | PA | 108 | 28,6 | 180 | 1000 |
| 3419 | nero | PE | 109 | 28,6 | 45 | 1000 |
| 3420 | naturale | PE | 109 | 28,6 | 45 | 1000 |
| 3422 | rosso | PE | 109 | 28,6 | 45 | 1000 |
| LGR 110 PA N | nero | PA | 110 | 30 | 90 | 500 |
| LGR 110 PA NT | naturale | PA | 110 | 30 | 90 | 500 |
| LGR 110 PP NT | naturale | PP | 110 | 30 | 70 | 500 |
| 3519 | nero | PA | 127 | 35 | 180 | 1000 |
| 3491 | naturale | PA | 127 | 35 | 180 | 1000 |
| 3424 | nero | PE | 128 | 35 | 45 | 1000 |
| 3425 | naturale | PE | 128 | 35 | 45 | 1000 |
| 3427 | rosso | PE | 128 | 35 | 45 | 1000 |
| LGR 160 PA N | nero | PA | 160 | 50 | 110 | 500 |
| LGR 160 PA NT | naturale | PA | 160 | 50 | 110 | 500 |
| LGR 160 PP NT | naturale | PP | 160 | 50 | 90 | 500 |
| 3429 | nero | PE | 168 | 48 | 80 | 1000 |
| 3430 | naturale | PE | 168 | 48 | 80 | 1000 |
| 3432 | rosso | PE | 168 | 48 | 80 | 1000 |
| 3523 | nero | PA | 171 | 48 | 180 | 1000 |
| 3492 | naturale | PA | 171 | 48 | 180 | 1000 |
| 3434 | nero | PE | 226 | 64 | 80 | 1000 |
| 3435 | naturale | PE | 226 | 64 | 80 | 1000 |
| 3437 | rosso | PE | 226 | 64 | 80 | 1000 |
| 3524 | nero | PA | 229 | 64 | 338 | 1000 |
| 3493 | naturale | PA | 229 | 64 | 338 | 1000 |
| LGR 260 PA N | nero | PA | 260 | 75 | 250 | 100 |

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



| | | | | | | |
|---------------|----------|----|-----|-------|-----|------|
| LGR 260 PA NT | naturale | PA | 260 | 75 | 250 | 100 |
| LGR 260 PP NT | naturale | PP | 260 | 75 | 110 | 100 |
| 3439 | nero | PE | 274 | 76 | 80 | 1000 |
| 3440 | naturale | PE | 274 | 76 | 80 | 1000 |
| 3442 | rosso | PE | 274 | 76 | 80 | 1000 |
| 3495 | nero | PA | 279 | 76 | 338 | 1000 |
| 3494 | naturale | PA | 279 | 76 | 338 | 1000 |
| 3484 | nero | PE | 356 | 101,6 | 80 | 1000 |
| 3480 | naturale | PE | 356 | 101,6 | 80 | 1000 |
| 3482 | rosso | PE | 356 | 101,6 | 80 | 1000 |
| 3498 | nero | PA | 381 | 101,6 | 338 | 1000 |
| 3496 | naturale | PA | 381 | 101,6 | 338 | 1000 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

