



Legatura > fascette legacavi > rilevabili > CIP-RM

FASCETTE RILEVABILI

Materiale: poliammide 66 con aggiunta di ossido di ferro.

Colore: blu.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: testate secondo la normativa CEI EN 62275.

Caratteristiche: queste fascette non contengono alogeni e si caratterizzano per le proprietà magnetiche dovute alla presenza di ossido di ferro nella miscela del poliammide. Grazie alle proprietà magnetiche ed anche al colore blu intenso, queste fascette possono essere rilevate sia dai metal detector che dai sistemi di ispezione a raggi X, in conformità alle normative di sicurezza che richiedono la riduzione delle contaminazioni dei prodotti. Sono infatti adatte per l'utilizzo nei settori agroalimentare, farmaceutico e in tutti quei settori in cui è necessario fare prevenzione per evitare la contaminazione da corpi estranei (come richiede la direttiva HACCP). Queste fascette hanno un basso assorbimento di umidità e sono altamente resistenti ai solventi aromatici, agli oli, ai grassi ed ai prodotti petroliferi. Hanno una buona resistenza alle basi, una media tenuta agli acidi, non resistono al fenolo ed ai solventi clorurati e non sono adatte al contatto con gli alimenti. Inoltre, hanno gli angoli arrotondati per maggiore sicurezza. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: queste fascette sono disponibili in polipropilene per una migliore resistenza agli acidi, agli alcali ed ai detersivi. Inoltre, per il fissaggio su strutture sono disponibili basette rilevabili fissabili tramite viti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP-RM 140/35 BLU*	3,5	140	35	180	100
CIP-RM 200/35 BLU*	3,5	200	50	180	100
CIP-RM 200/48 BLU*	4,8	200	50	220	100
CIP-RM 290/45 BLU	4,5	290	79	220	100
CIP-RM 360/45 BLU	4,5	360	100	220	100
CIP-RM 365/75 BLU	7,5	365	100	540	100
CIP-RM 98/25 BLU*	2,5	98	21	80	100

*Fascetta con codino inclinato per facilitare l'inserimento nella testina.