



PASSACAVI CON MEMBRANA TAGLIATA A CROCE IN NEOPRENE

Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce.

Hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli olii ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	lunghezza tagli mm	confezione pz.
DGC 11	11	18,5	2	23	7	1	10	100
DGC 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	10	100
DGC 16	16	22,5	2	27,5	7	1	14	100
DGC 21	21	28	2	35	8	1	17	100
DGC 29*	29	37	2	44	9	1	25	50
DGC 36	36	47	2,5	54	10	1	32	50
DGC 48	48	60	2,5	68	10	1	42	50
DGC 53	53	64	2,5	75	10	1,5	48	50

*Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

