



## PASSACAVI CON MEMBRANA TAGLIATA A CROCE IN PVC - SERIE "PLIO" -

Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce.

Hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza

all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV;

hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli olii minerali, alle benzine, agli esteri ed

un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO      | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | ØB1 mm | H mm | M mm | lunghezza tagli mm | confezione pz. |
|---------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|--------------------|----------------|
| DGC-PVC 9     | 9     | 15    | 2    | 20    | 18     | 7    | 1    | 8                  | 100            |
| DGC-PVC 11    | 11    | 18    | 2    | 22,5  | 21,5   | 7    | 1    | 10                 | 100            |
| DGC-PVC 13,5  | 13,5  | 20    | 2    | 24    | 24     | 7    | 1    | 10                 | 100            |
| DGC-PVC 16    | 16    | 22    | 2    | 27,5  | 26     | 7,4  | 1    | 14                 | 100            |
| DGCN-PVC 16** | 16    | 22    | 2    | 27,5  | 26     | 7,4  | 1    | 14                 | 100            |
| PDGC 21/E1*   | 21    | 28    | 1    | 34,5  | 34,5   | 8    | 1,2  | 19,5               | 100            |
| PDGCN 21/E1** | 21    | 28    | 1    | 34,5  | 34,5   | 8    | 1,2  | 19,5               | 1000           |
| DGC-PVC 21    | 21    | 28    | 2    | 34,5  | 34,5   | 8    | 1    | 17                 | 100            |
| DGC-PVC 29    | 29    | 36,5  | 2,2  | 43    | 43     | 9,6  | 1,5  | 25                 | 50             |
| DGC-PVC 36    | 35    | 46    | 2,5  | 52,5  | 52,5   | 10,1 | 1,3  | 32                 | 50             |
| DGC-PVC 48    | 46,5  | 59    | 2,5  | 66,2  | 66,2   | 10,5 | 1,6  | 42                 | 50             |

\*Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm. \*\*Questo passacavo è realizzato con un altro tipo di mescola antifiamma e con temperatura d'uso -25°C / +60°C.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993