



Passacavi > con membrana > membrana centrale > DG-V0

## PASSACAVI CON MEMBRANA AUTOESTINGUENTI IN NEOPRENE (UL94-V0)




**Materiale:** neoprene (durezza  $50 \pm 5$  Sh A).

**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:**  $-40^{\circ}\text{C}$  /  $+100^{\circ}\text{C}$

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

**Caratteristiche:** questi passacavi sono altamente resistenti alla fiamma e presentano una resistenza dielettrica di  $10^{12}$  Ohm/cm. In fase di montaggio la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, i passacavi possono fungere anche da tappi per chiudere i fori nelle lamiere qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG-V0 11	11	18,5	2	23	7	1	-
DG-V0 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	-
DG-V0 16	16	22,5	2	28	7	1	-
DG-V0 17,5*	17,5	21	2	25	9	1	-
DG-V0 21	21	28	2	35	7	1	-
DG-V0 29	29	37	2	44	9	1	-
DG-V0 36	36	47	2,5	54	10	1	-
DG-V0 48	48	60	2,5	67	10	1	-
DG-V0 53	53	64	2,5	75	10	1	-
DG-V0 69	69	79	2,5	90	10	1	-
DG-V0 7,5*	7,5	10,5	1,5	15,5	7	1	-
DG-V0 9	9	15	2	19,5	7	1	-

\*Passacavo con la membrana posizionata sul fondo.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.