



## PASSACAVI CONICI DI BLOCCAGGIO IN NEOPRENE

Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche. Si prestano ad essere utilizzati in combinazione con le fascette legacavi così da offrire la funzionalità del bloccaggio.

Su richiesta: possono essere forniti già completi di fascette legacavi nella misura più adatta al diametro del passacavo.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DV 4/9	4	4 - 9	16	3	24	18,6	100
DV 7/12	7	7 - 12	19	3	28	18,7	100
DV 12/18	12	12 - 18	25	3	34	22	100
DV 18/25	18	18 - 25	32	3	43	24	50
DV 25/32	25	25 - 32	38	4	51	24,5	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Ili Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

