



## CORPI A 90° IN METALLO (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (con anello O-Ring)

Caratteristiche: corpi angolati a 90° con gomito ad angolo retto e completi di anello O-Ring. Entrambi i filetti, interno ed esterno, sono identici.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	confezione pz.
5612	Metrico	12x1,5	15	20	5	13	25	50
5617	Metrico	16x1,5	19	26	6,5	16	29	50
5620	Metrico	20x1,5	24	31	6	19	37	50
5625	Metrico	25x1,5	29	37	7,5	23	42	25
5632	Metrico	32x1,5	36	44	8,5	26	50	25
5640	Metrico	40x1,5	46	57	9,5	34	67	10
5650	Metrico	50x1,5	56	69	9	41	77	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

