




RONDELLE CON ALETTA FORATA PER MESSA A TERRA IN METALLO

Materiale: ottone grezzo.

Caratteristiche: rondelle per messa a terra specificamente adatte per i pressacavi in metallo per cavi armati, anche conformi IECEx. Vengono montate sulla filettatura esterna del pressacavo all'interno della custodia e vanno collegate al cavo di messa a terra per mezzo di una vite.

Su richiesta: possono essere prodotte in altri materiali.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | per filetto: M | ØA mm | ØA1 mm | ØB mm | H mm | H1 mm | spessore mm | confezione pz. |
|----------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|----------------|
| TAG-E 12 | 12 | 12 | 6,6 | 29 | 47,9 | 26,8 | 1 | 100 |
| TAG-E 16 | 16 | 16 | 6,6 | 29 | 47,9 | 26,6 | 1 | 100 |
| TAG-E 20 | 20 | 20,1 | 6,7 | 29 | 47,9 | 25,7 | 1 | 100 |
| TAG-E 25 | 25 | 25,2 | 6,7 | 36,9 | 57,2 | 31 | 1 | 100 |
| TAG-E 32 | 32 | 32,1 | 6,9 | 43,7 | 69,5 | 37,7 | 1 | 50 |
| TAG-E 40 | 40 | 39,9 | 6,9 | 52,6 | 78 | 43,4 | 1,2 | 50 |
| TAG-E 50 | 50 | 50 | 6,9 | 64,4 | 90,4 | 49,9 | 1,2 | 50 |
| TAG-E 63 | 63 | 62,8 | 6,9 | 79,6 | 116,8 | 65,3 | 1,3 | 25 |
| TAG-E 75 | 75 | 75,6 | 6,9 | 96 | 133,5 | 74,4 | 1,3 | 25 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

