



OTTURATORI A DISCO IN POLIETILENE ESPANSO

Materiale: polietilene espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -80°C / +100°C

Caratteristiche: gli otturatori a disco per pressacavi vengono montati in testa al pressacavo per tappare il foro ed evitare che entri la polvere. Data la morbidezza del polietilene espanso, questi dischi possono essere facilmente forati dal cavo mentre viene installato nel pressacavo, senza perciò dover necessariamente smontare il pressacavo per rimuoverli.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØB mm	H mm	per pressacavo con	per pressacavo con	confezione pz.
			filetto: PG	filetto: M	
OTS 11.3	11	3	7	12	-
OTS 13.3	13	3	9	-	-
OTS 13,8.3	13,8	3	-	16	-
OTS 16,5.3	16,5	3	11	-	-
OTS 18,5.3	18,5	3	13,5	-	-
OTS 19.3	19	3	-	20	-
OTS 20,5.3	20,5	3	16	-	-
OTS 27.3	27	3	21	-	-
OTS 35.3	35	3	29	-	-
OTS 43,8.3	43,8	3	-	40	-
OTS 45.3	45	3	36	-	-
OTS 50,3.3	50,3	3	-	50	-
OTS 52.3	52	3	42	-	-
OTS 57.3	57	3	48	-	-
OTS 59,3.3	59,3	3	-	63	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

