



PRESSACAVI EX IN METALLO PER CAVI NON ARMATI - SERIE “EZ” (FILETTO NPT)

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Guarnizione: -OT (otturata).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Caratteristiche: pressacavi conformi IECEx per cavi non armati, in esecuzione Ex db / Ex eb / Ex tb. In tabella, la “misura pressacavo” è utile per l’abbinamento con l’accessorio “CPPT” che è un protettore in plastica per pressacavi.

Su richiesta: questi pressacavi sono disponibili in ottone grezzo e in acciaio inox 316L.

Sono anche disponibili con la guarnizione in Viton (-20°C / +200°C) per resistere alle alte temperature. Infine, sono disponibili con certificazione GOST.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | misura pressacavo | | confezione pz. |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|------|----------------|
| | | | | | | | pressacavo | CPPT | |
| EXD NR-1F T14.5.7,5 | NPT | 1/4" | 5 - 7,5 | 20 | 29,7 | 16 | 12S | - | 1 |
| EXD NR-1F T38.5.7,5 | NPT | 3/8" | 5 - 7,5 | 20 | 29,7 | 16 | 16S | - | 1 |
| EXD NR-1F T38.7.11,5 | NPT | 3/8" | 7 - 11,5 | 24 | 31,9 | 16 | 16L | - | 1 |
| EXD NR-1F T12.5.7,5 | NPT | 1/2" | 5 - 7,5 | 20/24 | 29,7 | 20 | - | - | 1 |
| EXD NR-1F T12.7.11,5 | NPT | 1/2" | 7 - 11,5 | 24 | 31,9 | 20 | 20S | - | 1 |
| EXD NR-1F T12.11.15,5 | NPT | 1/2" | 11 - 15,5 | 30 | 33,2 | 20 | 20L | - | 1 |
| EXD NR-1F T34.7.11,5 | NPT | 3/4" | 7 - 11,5 | 24/28 | 31,9 | 21 | 25XS | - | 1 |
| EXD NR-1F T34.11.15,5 | NPT | 3/4" | 11 - 15,5 | 30 | 33,2 | 21 | 25S | - | 1 |
| EXD NR-1F T34.13.20 | NPT | 3/4" | 13 - 20 | 40 | 39,5 | 21 | 25L | - | 1 |

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----------|-----|------|----|------|---|
| EXD NR-1F T10.13.20 | NPT | 1" | 13 - 20 | 40 | 39,5 | 25 | 32S | 1 |
| EXD NR-1F T10.19.27 | NPT | 1" | 19 - 27 | 48 | 47 | 25 | 32L | 1 |
| EXD NR-1F T114.19.27 | NPT | 1" 1/4 | 19 - 27 | 48 | 47 | 26 | 40S | 1 |
| EXD NR-1F T114.22.33,5 | NPT | 1" 1/4 | 22 - 33,5 | 55 | 52 | 26 | 40L | 1 |
| EXD NR-1F T112.22.33,5 | NPT | 1" 1/2 | 22 - 33,5 | 55 | 52 | 26 | 50S | 1 |
| EXD NR-1F T112.29.40,5 | NPT | 1" 1/2 | 29 - 40,5 | 64 | 53,5 | 26 | 50L | 1 |
| EXD NR-1F T20.35.47,5 | NPT | 2" | 35 - 47,5 | 70 | 55 | 27 | 63S | 1 |
| EXD NR-1F T20.40.52,5 | NPT | 2" | 40 - 52,5 | 90 | 61 | 27 | 63L | 1 |
| EXD NR-1F T212.40.52,5 | NPT | 2" 1/2 | 40 - 52,5 | 90 | 61 | 40 | 75S | 1 |
| EXD NR-1F T212.48.63,5 | NPT | 2" 1/2 | 48 - 63,5 | 100 | 69 | 40 | 75L | 1 |
| EXD NR-1F T30.55.73,5 | NPT | 3" | 55 - 73,5 | 115 | 80 | 42 | 90S | 1 |
| EXD NR-1F T30.65.78,5 | NPT | 3" | 65 - 78,5 | 125 | 82 | 42 | 90L | 1 |
| EXD NR-1F T312.65.78,5 | NPT | 3" 1/2 | 65 - 78,5 | 125 | 82 | 43 | 100S | 1 |
| EXD NR-1F T312.74.89 | NPT | 3" 1/2 | 74 - 89 | 140 | 87 | 43 | 100L | 1 |

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

