Elektrozubehör
Cable management from E to Z



PRESSACAVI EX IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE “EZ” (FILETTO NPT)

Materiale: pressacavi in poliammide 66, guarnizione in Neoprene.

Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -35°C / +95°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.

Caratteristiche: pressacavi in plastica a serraggio lamellare, a sicurezza aumentata e conformi IECEx. Realizzati in esecuzione Ex eb / Ex tb. La filettatura interna trapezoidale permette un solido serraggio tra testa e corpo del pressacavo in modo da prevenire lo svitamento accidentale.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S T3806.4.6	nero RAL 9005	NPT	3/8"	4 - 6	19	27	11	-
EXE TEC-S T3807.4.6	blu RAL 5012	NPT	3/8"	4 - 6	19	27	11	-
EXE TEC-S T3806.5.8	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 8	19	27	11	50
EXE TEC-S T3807.5.8	blu RAL 5012	NPT	3/8"	5 - 8	19	27	11	50
EXE TEC-S T1206.5.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	30	14	-
EXE TEC-S T1207.5.9	blu RAL 5012	NPT	1/2"	5 - 9	24	30	14	50
EXE TEC-S T1206.7.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	14	50
EXE TEC-S T1207.7.12	blu RAL 5012	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	14	50
EXE TEC-S T3406.10.16	nero RAL 9005	NPT	3/4"	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S T3407.10.16	blu RAL 5012	NPT	3/4"	10 - 16	33	39	15	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

EXE TEC-S T3406.12.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S T3407.12.18	blu RAL 5012	NPT	3/4"	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S T1006.14.21	nero RAL 9005	NPT	1"	14 - 21	42	42	18	-
EXE TEC-S T1007.14.21	blu RAL 5012	NPT	1"	14 - 21	42	42	18	-
EXE TEC-S T1006.16.25	nero RAL 9005	NPT	1"	16 - 25	42	42	18	20
EXE TEC-S T1007.16.25	blu RAL 5012	NPT	1"	16 - 25	42	42	18	20

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso