



Pressacavi e accessori > Pressacavi industriali > EMC > con serraggio a compressione > EMC BOL-R > EMC BOL-R M

PRESSACAVI EMC CON GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in plastica ramata e stagnata, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 80 Sh A.

Guarnizione: -SAR (sagomata con griffe)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo con griffe antistrappo (laminata in metallo) adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. La griffe antistrappo stringe la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, e consente così di ottenere un contatto a 360°; la griffe antistrappo, inoltre, è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BOL-SAR M12.4.6,5	Metrico	12	4 - 6,5	4	14/14	30	7	50
EMC BOL-SAR M12.4.6,5 L	Metrico	12	4 - 6,5	4	14/14	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5	Metrico	16	4 - 6,5	4	14/17	30	7	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5 L	Metrico	16	4 - 6,5	4	14/17	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5	Metrico	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	7	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5 L	Metrico	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	13	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5	Metrico	20	7 - 10,5	6	20/22	34	7	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5 L	Metrico	20	7 - 10,5	6	20/22	34	13	50



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BOL- SAR M20.8.12,5	Metrico	20	8 - 12,5	8	22/22	34	7	50
EMC BOL- SAR M20.8.12,5 L	Metrico	20	8 - 12,5	8	22/22	34	13	50
EMC BOL- SAR M25.10.14,5	Metrico	25	10 - 14,5	10	24/26	33	8	20
EMC BOL- SAR M25.10.14,5 L	Metrico	25	10 - 14,5	10	24/26	33	14	20
EMC BOL- SAR M25.13,5.18	Metrico	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	8	20
EMC BOL- SAR M25.13,5.18 L	Metrico	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	14	20
EMC BOL- SAR M32.13,5.18	Metrico	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	8,5	20
EMC BOL- SAR M32.13,5.18 L	Metrico	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	14,5	20
EMC BOL- SAR M32.17.24	Metrico	32	17 - 24	17	40/40	52	8,5	20
EMC BOL- SAR M32.17.24 L	Metrico	32	17 - 24	17	40/40	52	14,5	20
EMC BOL- SAR M40.17.24	Metrico	40	17 - 24	17	40/42	52	8,5	20
EMC BOL- SAR M40.17.24 L	Metrico	40	17 - 24	17	40/42	52	14,5	20
EMC BOL- SAR M40.24.30	Metrico	40	24 - 30	24	50/50	58,5	8,5	10
EMC BOL- SAR M40.24.30 L	Metrico	40	24 - 30	24	50/50	58,5	14,5	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da "/" (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.