



## PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E BOCCOLA DI CONTATTO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. All'interno del pressacavo vi è una sporgenza sulla quale la boccola lamellare interna schiaccia la calza metallica. La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

Su richiesta: per quantità, i pressacavi sono fornibili in acciaio inox A4 316L.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO                     | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min -<br>max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| EMC MET-S<br>M12.1,5,5       | Metrico       | 12             | 1,5 - 5                     | 14        | 20    | 5     | 50             |
| EMC MET-S<br>M12.1,5,5 L15   | Metrico       | 12             | 1,5 - 5                     | 14        | 20    | 15    | 50             |
| EMC MET-S<br>M12.2,5,6,5*    | Metrico       | 12             | 2,5 - 6,5                   | 14        | 20    | 5     | 50             |
| EMC MET-S<br>M12.2,5,6,5 L10 | Metrico       | 12             | 2,5 - 6,5                   | 14        | 20    | 10    | 50             |
| EMC MET-S<br>M12.2,5,6,5 L15 | Metrico       | 12             | 2,5 - 6,5                   | 14        | 20    | 15    | 50             |
| EMC MET-S<br>M16.2,5,7       | Metrico       | 16             | 2,5 - 7                     | 17        | 23    | 5     | 50             |
| EMC MET-S<br>M16.2,5,7 L15   | Metrico       | 16             | 2,5 - 7                     | 17        | 23    | 15    | 50             |
| EMC MET-S<br>M16.4,9,5       | Metrico       | 16             | 4 - 9,5                     | 17        | 23    | 5     | 50             |
| EMC MET-S<br>M16.4,9,5 L10   | Metrico       | 16             | 4 - 9,5                     | 17        | 23    | 10    | 50             |
| EMC MET-S<br>M16.4,9,5 L15   | Metrico       | 16             | 4 - 9,5                     | 17        | 23    | 15    | 50             |
| EMC MET-S<br>M20.4,10        | Metrico       | 20             | 4 - 10                      | 22        | 26    | 6     | 50             |
| EMC MET-S<br>M20.4,10 L15    | Metrico       | 20             | 4 - 10                      | 22        | 26    | 15    | 50             |

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



|                            |         |    |         |    |    |    |    |
|----------------------------|---------|----|---------|----|----|----|----|
| EMC MET-S<br>M20.7.13      | Metrico | 20 | 7 - 13  | 22 | 26 | 6  | 50 |
| EMC MET-S<br>M20.7.13 L15  | Metrico | 20 | 7 - 13  | 22 | 26 | 15 | 50 |
| EMC MET-S<br>M20.9.13 L10  | Metrico | 20 | 9 - 13  | 22 | 26 | 10 | 50 |
| EMC MET-S<br>M25.5.13      | Metrico | 25 | 5 - 13  | 27 | 28 | 7  | 20 |
| EMC MET-S<br>M25.5.13 L15  | Metrico | 25 | 5 - 13  | 27 | 28 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M25.8.16*     | Metrico | 25 | 8 - 16  | 27 | 28 | 7  | 20 |
| EMC MET-S<br>M25.8.16 L10  | Metrico | 25 | 8 - 16  | 27 | 28 | 11 | 20 |
| EMC MET-S<br>M25.8.16 L15  | Metrico | 25 | 8 - 16  | 27 | 28 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M32.7.17      | Metrico | 32 | 7 - 17  | 34 | 30 | 8  | 20 |
| EMC MET-S<br>M32.7.17 L15  | Metrico | 32 | 7 - 17  | 34 | 30 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M32.11.21*    | Metrico | 32 | 11 - 21 | 34 | 30 | 8  | 20 |
| EMC MET-S<br>M32.11.21 L15 | Metrico | 32 | 11 - 21 | 34 | 30 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M40.10.22     | Metrico | 40 | 10 - 22 | 42 | 33 | 8  | 20 |
| EMC MET-S<br>M40.10.22 L15 | Metrico | 40 | 10 - 22 | 42 | 33 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M40.15.27*    | Metrico | 40 | 15 - 27 | 42 | 33 | 8  | 20 |
| EMC MET-S<br>M40.15.27 L15 | Metrico | 40 | 15 - 27 | 42 | 33 | 15 | 20 |
| EMC MET-S<br>M50.17.29     | Metrico | 50 | 17 - 29 | 55 | 37 | 9  | 10 |
| EMC MET-S<br>M50.17.29 L15 | Metrico | 50 | 17 - 29 | 55 | 37 | 15 | 10 |
| EMC MET-S<br>M50.22.35*    | Metrico | 50 | 22 - 35 | 55 | 37 | 9  | 10 |
| EMC MET-S<br>M50.22.35 L15 | Metrico | 50 | 22 - 35 | 55 | 37 | 15 | 10 |
| EMC MET-S<br>M63.28.40     | Metrico | 63 | 28 - 40 | 65 | 44 | 10 | 5  |
| EMC MET-S<br>M63.28.40 L15 | Metrico | 63 | 28 - 40 | 65 | 44 | 15 | 5  |
| EMC MET-S<br>M63.35.48*    | Metrico | 63 | 35 - 48 | 65 | 44 | 10 | 5  |
| EMC MET-S<br>M63.35.48 L15 | Metrico | 63 | 35 - 48 | 65 | 44 | 15 | 5  |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





**Elektrozubehör**  
Cable management from E to Z



\*Articolo approvato per applicazioni Nema 4X.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

