



PRESSACAVI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2 “PROGRESS” - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in acciaio inossidabile CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303),
guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Per segnalare il fatto che sono realizzati in acciaio inox A2, questi pressacavi sono contrassegnati da una tacca laterale. I pressacavi in acciaio inox sono altamente resistenti alla corrosione e sono adatti sia per l'utilizzo nell'industria alimentare e chimica, sia per applicazioni ambientali gravose come nelle gallerie o in mare aperto. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.08.94.035 *	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.94.050 *	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.94.040 *	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.94.060 *	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.94.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.12.94.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.12.94.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.17.94.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.17.94	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.20.94.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.20.94	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.25.94.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	25	11	25
1100.25.94	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	25	11	25
1100.32.94.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



1100.32.94	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.40.94.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.40.94	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.50.94.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.94	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.63.94.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.94	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

