



## PRESSACAVI IN METALLO CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE “EZ” (FILETTO METRICO)

### ARTICOLO: BOL-SA M50.22.30

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -SA in tefabloc 80 Sh A, -OT in tefabloc 80 Sh A, -FL2 in santoprene 64 Sh A (elemento esterno) e in nitrile 70 Sh A (elemento interno).

Guarnizione: -SA (sagomata), -OT (otturata), -FL2 (a “fungo” lunga e a due elementi).

Temperatura d’uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi caratterizzati da scanalature interne per l’incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione (soltanto -FL2). Completati di anello O-Ring.

Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a “fungo” lunga e filetto lungo (esempio per M16: BOL-FL2 M16A.3.8 L).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SA M50.22.30	-SA	Metrico	50x1,5	22 - 30	50/55	41,5	9,5	10

N.B.: se in tabella, nella colonna “chiave”, vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

