



PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” - SERIE “AGRO” (FILETTO GAS)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d’uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.3/8G	-FC2P	GAS	3/8"	5,5 - 12	21	21	6	50
1000.1/2G	-FC2P	GAS	1/2"	8 - 15	24	23	8	50
1000.3/4G	-FC2P	GAS	3/4"	12,5 - 20,5	30	28	10	25
1000.1G	-FC2P	GAS	1"	17 - 25,5	36	28	11	25
1000.11/2G	-FC2P	GAS	1" 1/2	25 - 35	50/55	32	12	10
1000.2G	-FC2P	GAS	2"	37 - 49	65	37	12	10
1000.21/2G.500 *	-FC2P	GAS	2" 1/2	45 - 50	80	38	18	1
1000.21/2G.560 *	-FC2P	GAS	2" 1/2	50 - 56	80	38	18	1
1000.3G.630*	-FC2P	GAS	3"	56 - 63	80	38	18	1
1000.3G.700*	-FC2P	GAS	3"	63 - 70	95	40	18	1

*Articolo con guarnizione interna ad un elemento.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

