



## PRESSACAVI MOLTO COMPATTI IN METALLO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna, -OR-N in nitrile 70 Sh A.

Guarnizione: -OR (tipo "O-Ring")

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi con dimensioni molto ridotte, adatti anche a cavi con piccolo diametro e forniti con guarnizione interna tipo "O-Ring" (a sezione tonda).

Completi di anello O-Ring.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TOR-N M6.1,8.3,2*	Metrico	6x1	1,8 - 3,2	11	11	7	50
TOR-N M8.3.5*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	4,5	50
TOR-N M8.3.5 L*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	7	50
TOR-N M10.4.6*	Metrico	10x1,5	4 - 6	12	13	7	50
TOR-N M10.4.6 L*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	12	10	50

\*Articolo fornito senza disco antipolvere.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993