



PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).

Inflammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare adatti a ogni tipo di applicazione industriale sia in contesti standard che in ambienti particolarmente impegnativi. Le numerose certificazioni internazionali di cui dispongono ne assicurano la massima versatilità d'impiego. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BSN-S T38.2.6	NPT	3/8"	2 - 6	17/19	25,5	11,5	50
BSN-S T38.3.7	NPT	3/8"	3 - 7	20	31,5	11,5	50
BSN-S T38.4.8	NPT	3/8"	4 - 8	17/19	25,5	11,5	50
BSN-S T38.5.10	NPT	3/8"	5 - 10	20	31,5	11,5	50
BSN-S T12.5.9	NPT	1/2"	5 - 9	22	27,5	13	50
BSN-S T12.6.12	NPT	1/2"	6 - 12	22	27,5	13	50
BSN-S T12.7.12	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	13	50
BSN-S T12.10.14	NPT	1/2"	10 - 14	24	30	13	50
BSN-S T34.9.16	NPT	3/4"	9 - 16	30	38	13	25
BSN-S T34.13.18	NPT	3/4"	13 - 18	30	38	13	25
BSN-S T1.12.20	NPT	1"	12 - 20	40/43	45,5	13	10
BSN-S T1.18.25	NPT	1"	18 - 25	40/43	45,5	13	10
BSN-S T114.22.32	NPT	1 1/4"	22 - 32	50	50	25,6	5
BSN-S T112.30.38	NPT	1 1/2"	30 - 38	58	51	26	5
BSN-S T2.34.44	NPT	2"	34 - 44	64	55	27	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993