



PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)

ARTICOLO: BSN-S T1.18.25

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).


Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15),

GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di

informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare adatti a ogni tipo di applicazione industriale sia in contesti standard che in ambienti particolarmente impegnativi. Le numerose certificazioni internazionali di cui dispongono ne assicurano la massima versatilità d'impiego. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BSN-S T1.18.25	NPT	1"	18 - 25	40/43	45,5	13	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993