



Compressione lamellare in forma esagonale.

PRESSACAVI IN METALLO “SYNTEC LAMELLAR” CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.


Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento, molto elastica e con buona resistenza agli agenti chimici. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1045.12.050	Metrico	12x1,5	1 - 5	15	17	5	50
1145.12.050	Metrico	12x1,5	1 - 5	15	17	12	50
1045.12.070	Metrico	12x1,5	3 - 7	15	17	5	50
1145.12.070	Metrico	12x1,5	3 - 7	15	17	12	50
1045.17.060	Metrico	16x1,5	2 - 6	18	20	5	50
1145.17.060	Metrico	16x1,5	2 - 6	18	20	12	50
1045.17.100	Metrico	16x1,5	4,5 - 10	18	20	5	50
1145.17.100	Metrico	16x1,5	4,5 - 10	18	20	12	50
1045.20.080	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	22	25	6	50
1145.20.080	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	22	25	12	50
1045.20.130	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	25	6	50
1145.20.130	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	25	12	50
1045.25.170	Metrico	25x1,5	10 - 17	28	31	7	25
1145.25.170	Metrico	25x1,5	10 - 17	28	31	12	25
1045.25.110	Metrico	25x1,5	5 - 11	28	31	7	25
1145.25.110	Metrico	25x1,5	5 - 11	28	31	12	25
1045.32.210	Metrico	32x1,5	13 - 21	36	33	8	25
1145.32.210	Metrico	32x1,5	13 - 21	36	33	15	25
1045.32.150	Metrico	32x1,5	7 - 15	36	33	8	25
1145.32.150	Metrico	32x1,5	7 - 15	36	33	15	25
1045.40.230	Metrico	40x1,5	15 - 23	46	40	8	10
1145.40.230	Metrico	40x1,5	15 - 23	46	40	15	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1045.40.280	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	40	8	10
1145.40.280	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	40	15	10
1045.50.290	Metrico	50x1,5	20 - 29	55	40	9	5
1145.50.290	Metrico	50x1,5	20 - 29	55	40	15	5
1045.50.350	Metrico	50x1,5	25 - 35	55	40	9	5
1145.50.350	Metrico	50x1,5	25 - 35	55	40	15	5
1045.63.390	Metrico	63x1,5	28 - 39	70	43	10	5
1145.63.390	Metrico	63x1,5	28 - 39	70	43	15	5
1045.63.480	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	43	10	5
1145.63.480	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	43	15	5
1145.63.550	Metrico	63x1,5	44 - 55	80	43	15	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

