



Pressacavi e accessori &gt; Pressacavi industriali &gt; plastica &gt; a 90° &gt; LTCG &gt; LTCG M

## PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° PIEGHEVOLI E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "HEYCO" (FILETTO METRICO)



**Materiale:** pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

**Colore:** nero.

**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare).

**Temperatura d'uso:** -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

**Protezione IP:** IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestingente UL94-V2.

**Normative e Certificazioni:** CE, VDE, UL, UR, CSA.

**Caratteristiche:** pressacavi a serraggio lamellare brevettati e con innovativo sistema di chiusura pieghevole.

Vengono prodotti in posizione aperta per facilitare il passaggio del cavo. Dopo aver inserito il cavo, abbassare la parte superiore del pressacavo chiudendolo a scatto; il cavo verrà piegato senza essere danneggiato. Questo innovativo design consente di risparmiare molto tempo e denaro. Una volta inserito il cavo ed avvitato il corpo filettato del pressacavo, la tenuta ai liquidi è garantita anche in posizione aperta. La particolare filettatura interna facilita e velocizza il serraggio del pressacavo. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring. Questi pressacavi hanno un'ottima resistenza all'acqua salata, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol, all'olio, al grasso ed ai comuni solventi. Si consiglia di utilizzare il pressacavo con il diametro cavo massimo più piccolo adatto al cavo da utilizzare.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
LTCG M12 90*	Metrico	12	12	2,9 - 6,4	16	17,5	38,8	22	8,1	100
LTCG M16 90*	Metrico	16	16	2,7 - 8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
LTCG M20 90**	Metrico	20	20	4,3 - 11,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
RLTCG M12 90*	Metrico	12	12	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	22	8,1	100
RLTCG M16 90*	Metrico	16	16	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
RLTCG M20 90**	Metrico	20	20	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
----------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------	---------	---------	----------	----------	-------------------

\*Articolo certificato UR.

\*\*Articolo certificato UL.