



PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in TPE.


Colore: grigio RAL 7032, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi a 90° serie Agro di grande qualità. Offrono maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max	chiave mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confezione pz.
mm									
5215.17.95	grigio RAL 7032	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	23	8	38	25
5215.17.40.95	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	23	8	38	25
5215.20.105	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	28	9	46	25
5215.20.40.105	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	28	9	46	25
5215.20.13	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	28	9	46	25
5215.20.40.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	28	9	46	25
5215.25.155	grigio RAL 7032	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	32	10	52	25
5215.25.40.155	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	32	10	52	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

