



## PRESSACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ"

### ARTICOLO:

**Codice EZ: 198191**

**Materiale:** corpo in poliammide 6 resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

**Temperatura d'uso:** -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

**Protezione IP:** IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1 / 4X (UL 50E).

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.


**Normative e Certificazioni:** VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e

94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative


potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

**Caratteristiche:** questi pressacavi non necessitano di controdadi o di fori filettati, perché si installano tramite un veloce innesto a scatto. Sono dotati di un innovativo meccanismo di fissaggio a parete dal momento che, dopo averli innestati nel foro, vanno spinti contro la struttura e contemporaneamente vanno fatti ruotare (in senso orario) così da fissarli fermamente. L'innesto è fornito di una molla che facilita l'installazione dei pressacavi e permette di adattare il pressacavo allo spessore telaio da 0,5 a 4 mm. L'installazione dei pressacavi ad innesto avviene esclusivamente dall'esterno della struttura, mentre i pressacavi tradizionali vengono installati col controdado all'interno della struttura. Inoltre, l'installazione dei pressacavi ad innesto è molto più veloce di quella dei pressacavi tradizionali e aumenta l'efficienza di produzione del 75%! Questi pressacavi sono a serraggio lamellare, sono prodotti secondo DIN EN 62444/50262, sono molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP e sono resistenti ai raggi UV (colore nero). Sono disponibili con innesti in 5 misure, ovvero per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm. Un eventuale smontaggio dalla struttura può avvenire mediante l'utensile specifico SPI, incluso nella confezione ed acquistabile separatamente.

Su richiesta: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.



**SPI**



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOL | colore | descrizio | misura  | Ø foro   | Ø est.   | chiave | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore  | confezion |
|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| O       |        | ne        | innesto | montaggi | cavo min | mm     |       |       |       |        | telaio mm | e pz.     |
|         |        |           |         | o mm     | - max mm |        |       |       |       |        |           |           |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

