



## PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON PASSACORDONE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us, c-UR-us, EAC, VDE, SEV, DNV GL.

Caratteristiche: pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1576.12.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1576.12.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1546.12.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1546.12.1.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1576.17.08	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	6	50
1576.17.1.08	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	12	50
1546.17.08	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	6	50
1546.17.1.08	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	12	50
1576.20.07	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	8	50
1576.20.1.07	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	13	50
1546.20.07	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	8	50
1546.20.1.07	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	13	50
1576.20.12	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	8	50
1576.20.1.12	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	13	50
1546.20.12	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	8	50
1546.20.1.12	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	13	50

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





**Elektrozubehör**  
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

