



PRESSACAVI IN PLASTICA "PROGRESS MULTILAYER" CON MASSIMA GAMMA DI SERRAGGIO - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in Agromid rinforzato con fibra di vetro, guarnizione in TPE (colore nero), O-Ring in NBR.


Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005, bianco RAL 9010.

Guarnizione: a "cipolla".

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", con l'innovativa guarnizione interna MULTILAYER che offre una gamma di serraggio estremamente ampia. La guarnizione è a "cipolla", ovvero composta da vari anelli concentrici ed estraibili (per mezzo di un qualsiasi utensile) a seconda del diametro di cavo da montare. Questi pressacavi permettono la massima flessibilità d'installazione; l'installatore, infatti, può utilizzare un solo pressacavo per ogni dimensione di filetto perché il pressacavo può accogliere cavi di vario tipo e di vari diametri. Nel caso sia necessario montare un cavo preassemblato procedere così: estrarre gli anelli interni della guarnizione, far passare il cavo preassemblato attraverso l'anello più esterno, realizzare un taglio laterale sui soli anelli interni per poi richiuderli a "cipolla" sul cavo e riposizionarli all'interno dell'anello più esterno. Infine, la guarnizione "cieca", ovvero chiusa, funge anche da protezione antipolvere. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo evitando il rischio di danneggiamento dei cavi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.4.20	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1540.4.20	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1520.4.20	bianco RAL 9010	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1571.4.25	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1540.4.25	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1520.4.25	bianco RAL 9010	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1571.4.32	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	41	35	15	25
1540.4.32	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	41	35	15	25

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





Elektrozubehör
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

