




Compressione
lamellare in forma
esagonale.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogen, guarnizione in neoprene o in TPE (soltanto da M16 a M25).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us, c-UR-us, VDE, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente liscie e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1555.12.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	100
1545.12.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	100
1555.12.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	12	100
1545.12.1.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	12	100
1555.17.06	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	8	50
1545.17.06	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	8	50
1555.17.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	15	50
1545.17.1.06	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	15	50
1555.17.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	8	50
1545.17.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	8	50
1555.17.1.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	15	50
1545.17.1.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	15	50
1555.20.08	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	9	50
1545.20.08	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	9	50
1555.20.1.08	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	15	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1545.20.1.08	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	15	50
1555.20.13	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	9	50
1545.20.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	9	50
1555.20.1.13	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	15	50
1545.20.1.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	15	50
1555.25.17	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	10	25
1545.25.17	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	10	25
1555.25.1.17	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	15	25
1545.25.1.17	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	15	25
1555.25.11	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	10	25
1545.25.11	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	10	25
1555.25.1.11	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	15	25
1545.25.1.11	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	15	25
1555.32.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	10	20
1545.32.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	10	20
1555.32.1.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	15	20
1545.32.1.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	15	20
1555.40.1.33	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	22 - 33	53	48	15	10
1545.40.1.33	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	22 - 33	53	48	15	10
1555.50.1.38	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	28 - 38	60	48	15	5
1545.50.1.38	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	28 - 38	60	48	15	5
1555.63.1.44	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	32 - 44	65	49	16	5
1545.63.1.44	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	32 - 44	65	49	16	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

