




Compressione  
lamellare in forma  
esagonale.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



## PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE “AGRO” (FILETTO NPT)

Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogenri, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 54 / IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

| ARTICOLO      | colore          | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo<br>min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| 1555.N0375.08 | grigio RAL 7035 | NPT           | 3/8"           | 3 - 8                       | 22/19     | 23    | 15    | 50             |
| 1545.N0375.08 | nero RAL 9005   | NPT           | 3/8"           | 3 - 8                       | 22/19     | 23    | 15    | 50             |
| 1555.N0500.07 | grigio RAL 7035 | NPT           | 1/2"           | 3 - 7                       | 24        | 26    | 15    | 50             |
| 1555.N0500.12 | grigio RAL 7035 | NPT           | 1/2"           | 5,5 - 12                    | 24        | 26    | 15    | 50             |
| 1545.N0500.07 | nero RAL 9005   | NPT           | 1/2"           | 3 - 7                       | 24        | 26    | 15    | 50             |
| 1545.N0500.12 | nero RAL 9005   | NPT           | 1/2"           | 5,5 - 12                    | 24        | 26    | 15    | 50             |
| 1555.N0750.14 | grigio RAL 7035 | NPT           | 3/4"           | 6,5 - 14                    | 33        | 35    | 15    | 25             |
| 1555.N0750.18 | grigio RAL 7035 | NPT           | 3/4"           | 11 - 18                     | 33        | 35    | 15    | 25             |
| 1545.N0750.14 | nero RAL 9005   | NPT           | 3/4"           | 6,5 - 14                    | 33        | 35    | 15    | 25             |
| 1545.N0750.18 | nero RAL 9005   | NPT           | 3/4"           | 11 - 18                     | 33        | 35    | 15    | 25             |
| 1555.N1000.22 | grigio RAL 7035 | NPT           | 1"             | 17 - 22                     | 42        | 36    | 15    | 20             |
| 1545.N1000.22 | nero RAL 9005   | NPT           | 1"             | 17 - 22                     | 42        | 36    | 15    | 20             |

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

