



Compressione
lamellare in forma
esagonale.

PRESSACAVI IN PLASTICA "SYNTEC LAMELLAR" CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE "AGRO" (FILETTO NPT)

ARTICOLO: 1555.N1000.22

Codice EZ: 171810

Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.


Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 54 / IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1555.N1000.22	grigio RAL 7035	NPT	1"	17 - 22	42	36	15	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

