



## PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

### ARTICOLO: TEC-S PG2105.9.18

**Codice EZ: 197885**

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL, c-UL-us, DNV.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

Su richiesta: pressacavi disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiama e autoestinguente UL94-V0 (esempio: TEC-SV0 PG...).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO             | colore          | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo<br>min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| TEC-S<br>PG2105.9.18 | grigio RAL 7001 | PG            | 21             | 9 - 18                      | 33        | 39    | 11    | 20             |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
**Tel.:** +39 02 701471  
**C.F. e P. IVA:** 00729140152  
**Capitale Sociale:** € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

**Registro imprese:** n° 92394 Tribunale di Milano  
**R.E.A.:** 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
**Posizione Import:** MI 007993

