



## PRESSACAVI IN PLASTICA “PROGRESS” MULTIFILARI - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide senza alogenzi rinforzato con fibra di vetro, guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: a “fungo” multifilare con fori aperti.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.

Caratteristiche: pressacavi multifilari serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirottazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

Su richiesta: sono fornibili in altre colorazioni e con filetti in altre dimensioni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.17.2.030	Metrico	16x1,5	2	2 - 3	21	26	12	50
1571.17.2.040	Metrico	16x1,5	2	2,5 - 4	21	26	12	50
1571.17.2.050	Metrico	16x1,5	2	3,5 - 5	21	26	12	50
1571.20.2.050	Metrico	20x1,5	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.2.060	Metrico	20x1,5	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.2.075	Metrico	20x1,5	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.20.3.050	Metrico	20x1,5	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.3.060	Metrico	20x1,5	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.3.065	Metrico	20x1,5	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.20.4.050	Metrico	20x1,5	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.4.060	Metrico	20x1,5	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.25.2.070	Metrico	25x1,5	2	5 - 7	34	33	13	25
1571.25.2.090	Metrico	25x1,5	2	6,7 - 9	34	33	13	25
1571.25.2.100	Metrico	25x1,5	2	7,7 - 10	34	33	13	25
1571.25.3.070	Metrico	25x1,5	3	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.3.090	Metrico	25x1,5	3	6,8 - 9	34	33	13	25
1571.25.4.070	Metrico	25x1,5	4	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.6.060	Metrico	25x1,5	6	4,8 - 6	34	33	13	25
1571.32.2.115	Metrico	32x1,5	2	9 - 11,5	41	35	15	25
1571.32.3.090	Metrico	32x1,5	3	7 - 9	41	35	15	25

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





1571.32.3.105	Metrico	32x1,5	3	8,5 - 10,5	41	35	15	25
1571.32.4.090	Metrico	32x1,5	4	7 - 9	41	35	15	25
1571.32.6.070	Metrico	32x1,5	6	5,8 - 7	41	35	15	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

