



Pressacavi e accessori > Pressacavi industriali > plastica > multifilari > PROGRESS MULTI PL > PRG GFK MULTI PG

PRESSACAVI IN PLASTICA "PROGRESS" MULTIFILARI - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in poliammide senza alogeni rinforzato con fibra di vetro, guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -MFP (a "fungo" multifilare con fori aperti).


Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi multifilari serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

Su richiesta: sono fornibili in altre colorazioni e con filetti in altre dimensioni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.09.2.030	PG	9	2	2 - 3	21	26	12	50
1571.09.2.040	PG	9	2	2,5 - 4	21	26	12	50
1571.09.2.050	PG	9	2	3,5 - 5	21	26	12	50
1571.11.2.050	PG	11	2	3,5 - 5	24	28	12	50
1571.11.2.060	PG	11	2	4,5 - 6	24	28	12	50
1571.11.3.050	PG	11	3	3,5 - 5	24	28	12	50
1571.13.2.050	PG	13,5	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.13.2.060	PG	13,5	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.13.2.075	PG	13,5	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.13.3.050	PG	13,5	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.13.3.060	PG	13,5	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.13.3.065	PG	13,5	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.13.4.050	PG	13,5	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.13.4.060	PG	13,5	4	4,5 - 6	27	28	13	50



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.16.2.050	PG	16	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.2.060	PG	16	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.16.2.075	PG	16	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.16.3.050	PG	16	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.3.060	PG	16	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.16.3.065	PG	16	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.16.4.050	PG	16	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.4.060	PG	16	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.21.2.070	PG	21	2	5 - 7	34	33	13	25
1571.21.2.090	PG	21	2	6,7 - 9	34	33	13	25
1571.21.2.100	PG	21	2	7,7 - 10	34	33	13	25
1571.21.3.070	PG	21	3	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.21.3.090	PG	21	3	6,8 - 9	34	33	13	25
1571.21.4.070	PG	21	4	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.21.6.060	PG	21	6	4,8 - 6	34	33	13	25
1571.29.3.090	PG	29	3	7,5 - 9	41	36	13	25