



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



PRESSACAVI IN PLASTICA CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide 6, membrana in PTFE, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 67, Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: innovativi pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati da micro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica realizzata in PTFE; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi pressacavi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Le proprietà della membrana rimangono invariate indipendentemente dal diametro del cavo e da un'eventuale torsione del cavo. Questi pressacavi, inoltre, offrono l'enorme vantaggio di combinare due prodotti in uno, ovvero pressacavo ed elemento di scambio d'aria. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo mm	portata aria l/h	pressione e acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione	
										pz.	
PR-BIL M1204.4.7	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100	
PR-BIL M1205.4.7	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100	
PR-BIL M1206.4.7	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100	
PR-BIL M1604.4.7	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50	

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





PR-BIL M1605.4.7	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50
PR-BIL M1606.4.7	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50
PR-BIL M2004.6.11	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50
PR-BIL M2005.6.11	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50
PR-BIL M2006.6.11	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

