



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

## PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVO RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Inflammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di uno o più cavi RJ-45 già intestati. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-PA M2004 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2005 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2006 L10*	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2004 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2005 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2006 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2504	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2505 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2506 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





RJ45-PA M2504.29 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2505.29 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2506.29 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2504.33 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2505.33 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2506.33 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2504 2X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 2X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 2X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 3X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 3X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 3X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50

\*Articolo a normativa c-UL-us e classificato UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

