



"T" SOFT PLASTIC JUNCTION SLEEVES

Material: TPE.

Color: grigio o nero.

Use temperature: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Features: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare delle derivazioni tra spezzoni di tubo, anche di dimensioni diverse. I fori per il fissaggio a parete misurano Ø 4 mm.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	OD tube AD	Ø external tube AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	pack pcs.
RQT 3xAD10 NERO	10	10	7	7	17,5	17,5	46,5	32,5	10
RQT 3xAD13 NERO	13	13	10	10	21	21	51	36	10
RQT 3xAD15,8 NERO	15,8	15,8	14	14	25	25	63	44	10
RQT 2xAD28,5/1xA D15,8 NERO	28,5	15,8	25,5	14	36,5	25,5	65	56	10
RQT 3xAD18,5 NERO	18,5	18,5	15	15	26,5	26,5	70,5	48,5	10
RQT 3xAD21,2 NERO	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	71	50	10
RQT 2xAD21,2/1xA D28,5 NERO	21,2	28,5	18	25,5	32	36,5	78	51	10
RQT 3xAD28,5 NERO	28,5	28,5	25,5	25,5	36,5	36,5	77	57,5	10
RQT 3xAD34,5 NERO	34,5	34,5	31,5	31,5	42,5	42,5	85	64	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

