



## ADATTATORI TAGLIAFUOCO (FILETTO METRICO)

### ITEM: ADMF M20

**Codice EZ:** request the code from our sales office, **ADATTATORI Flexa code:** 1501003302

**Material:** adattatore in ottone nichelato, interno in materiale intumescente a base di carbonio, O-Ring in perbunan.

**Use temperature:** -40°C / +600°C (con punte fino a +850°C)

**Regulations and Certifications:** CE, EN 45545-3 classe E30, NFPA 130.

**Features:** questi adattatori soddisfano i più elevati requisiti di resistenza al fuoco e sono certificati con la più stringente certificazione ferroviaria EN 45545-3 classe E30; questa certificazione indica che si garantisce una resistenza al fuoco per un minimo di 30 minuti. Sono adatti per essere utilizzati in combinazione con i raccordi e servono per creare una barriera al fumo ed al fuoco in caso di incendio. Infatti, l'interno è ricoperto di materiale intumescente che, in caso di incendio, si espande come una schiuma riempiendo tutto lo spazio libero così da creare resistenza all'avanzamento della combustione. Le loro proprietà non si alterano sia se posizionati in orizzontale che in verticale.

**On request:** possono essere realizzati in acciaio galvanizzato.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	key mm	ØA mm	H mm	F mm	pack pcs.
ADMF M20	Metric	20x1.5	27	16,5	41	12	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

