



ADATTATORI PRESSACAVO (FILETTO METRICO)

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in gomma.


Gasket: -FL2 (a "fungo" lunga).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68.

Regulations and Certifications: UKCA.

Features: questi adattatori hanno il filetto metrico identico sia internamente che esternamente e, grazie alla guarnizione interna, fungono da pressacavi. Sono stati concepiti per essere accoppiati al filetto esterno di qualsiasi raccordo metrico, offrendo così la funzione di bloccaggio del cavo a tenuta stagna. La guarnizione è lunga (così da isolare la parte interna del pressacavo) ed è dotata di nervature antirottazione che ne impediscono la torsione.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	for cables with ø min - max mm	thread pitch	thread value	key mm	H1 mm	F mm	pack pcs.
ZM M16	6 - 10,5	Metric	16x1.5	18	35	10	50
ZM M20	8 - 14,5	Metric	20x1.5	24	36	10	25
ZM M25	12,5 - 19	Metric	25x1.5	30	41	11	25
ZM M32	17 - 25,5	Metric	32x1.5	36	46	13	25
ZM M40	24 - 33	Metric	40x1.5	46	48	13	10
ZM M50	33 - 42	Metric	50x1.5	55	53	14	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

