



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

METAL END BUSHINGS

Material: boccole in ottone nichelato, fascette FAS in acciaio inossidabile, fascette FAS-TER in acciaio zincato.

Color: argento.

Use temperature: max +200°C

Features: le boccole terminali vengono fornite divise in due metà per facilitarne il montaggio. Vengono applicate sull'estremità della treccia e sono utilizzate per evitare lo sfilacciamento e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore. Uno dei due bordi delle boccole è ripiegato a 90° per incastrarci tra le spire del tubo ed impedire così lo scorrimento. Per completare l'installazione vengono utilizzate le fascette in metallo tipo FAS che stringono le boccole e, conseguentemente, bloccano la treccia sottostante senza deformare il tubo corrugato. Per consentire anche la messa a terra sono disponibili le fascette tipo FAS-TER che sono dotate di vite in acciaio ramato saldata sulla struttura, di rondella e di dado (chiave 7 mm). Entrambe le fascette hanno i bordi arrotondati.

ITEM	Description	OD tube AD	Internal Ø min - max mm	pack pcs.
BOK-AP AD10	bushing	10	-	50
BOK-AP AD13	bushing	13	-	50
BOK-AP AD15,8	bushing	15,8	-	50
BOK-AP AD21,2	bushing	21,2	-	50
BOK-AP AD28,5	bushing	28,5	-	25
BOK-AP AD34,5	bushing	34,5	-	25
BOK-AP AD42,5	bushing	42,5	-	25
BOK-AP AD54,5	bushing	54,5	-	25
FAS AD10	cable tie	10	11 - 17	100
FAS AD13	cable tie	13	13 - 20	100
FAS AD15,8	cable tie	15,8	19 - 28	100
FAS AD18,5	cable tie	18,5	22 - 32	50
FAS AD21,2	cable tie	21,2	32 - 44	50
FAS AD28,5	cable tie	28,5	38 - 50	50
FAS AD34,5	cable tie	34,5	44 - 56	50
FAS AD42,5	cable tie	42,5	50 - 65	50
FAS AD54,5	cable tie	54,5	58 - 75	25
FAS-TER AD10-13	ground clamp	10 - 13	13 - 20	100
FAS-TER AD15,8-21,2	ground clamp	15,8 - 21,2	19 - 28	100
FAS-TER AD28,5-34,5	ground clamp	28,5 - 34,5	32 - 44	50
FAS-TER AD42,5	ground clamp	42,5	44 - 56	50
FAS-TER AD54,5	ground clamp	54,5	58 - 75	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

