



RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" CON FILETTO GIREVOLE IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

Material: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto girevole in ottone nichelato.

Color: nero.

Use temperature: -40°C / +120°C

IP protection: IP 68, IP 69.

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Regulations and Certifications: VDE (EN/IEC 61386-23), DIN EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), DB (DIN 5510), SNCF, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), GOST.

Features: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogen. La testa filettata girevole permette di posizionare i raccordi nel verso desiderato anche dopo averli installati sulla struttura. Il filetto in metallo conferisce la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Vengono forniti completi di guarnizione O-Ring e guarnizione piana Centellen (resistente alle elevate sollecitazioni meccaniche ed agli oli e adatta per la protezione da acqua e polvere). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	OD tube AD	thread pitch	thread value	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	key mm	pack pcs.
RQBK45DR- M 20 AD21,2 NERI L6	21,2	Metric	20x1.5	13	29,5	6	65,5	54,5	27	50
RQBK45DR- M 20 AD21,2 NERI L12	21,2	Metric	20x1.5	13	29,5	12	71,5	54,5	27	50
RQBK45DR- M 25 AD28,5 NERI L7	28,5	Metric	25x1.5	17	37	7	81	66	34	25
RQBK45DR- M 25 AD28,5 NERI L13	28,5	Metric	25x1.5	17	37	13	87	66	34	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



RQBK45DR- M 32 AD34,5 NERI L8	34,5	Metric	32x1.5	24,5	44	8	86	74	43	10
RQBK45DR- M 32 AD34,5 NERI L14	34,5	Metric	32x1.5	24,5	44	14	92	74	43	10
RQBK45DR- M 40 AD42,5 NERI L8	42,5	Metric	40x1.5	31,5	52	8	95	85	52	10
RQBK45DR- M 40 AD42,5 NERI L17	42,5	Metric	40x1.5	31,5	52	17	104	85	52	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Ili Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

