



RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO E CON FISSAGGIO RAPIDO TRAMITE INNESTO AD INCASTRO IP 68

Material: corpo del raccordo e innesto rapido filettato in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Color: nero.


Use temperature: -40°C / +120°C

IP protection: IP 68, IP 69.

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Regulations and Certifications: NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C).

Features: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Questi raccordi si caratterizzano per il fissaggio rapido sulla struttura che avviene per mezzo dell'inserto filettato che viene avvitato in testa con le mani e dunque non si necessita di controddado. La parete della struttura deve avere uno spessore tra 1 e 4 mm.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	OD tube AD	Ø est. min - max cable mm	Ø mounting hole mm	frame thickness mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	key mm	pack pcs.
RQGZ-S 16 AD13 NERI	13	5 - 10	16,2	1 - 4	6	27	8,5	65	18/24	20
RQGZ-S 20 AD15,8 NERI	15,8	8 - 13	20,2	1 - 4	8	29	8,5	90	21/26	20
RQGZ-S 25 AD21,2 NERI	21,2	11 - 17	25,2	1 - 4	11	36	8,5	81	27/32	10
RQGZ-S 32 A28,5 NERI	28,5	15 - 21	32,2	1 - 4	15	46	11	72	34/42	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 27/24), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla GHIERA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

