



RACCORDI IN PLASTICA EMC CON PRESSACAVO E BOCCOLA LAMELLARE IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

ITEM: RQGKZE-M 20 AD15,8 NERI

Codice EZ: 155686, RACCORDI Flexa code: 15111015220.

Material: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, corpo del pressacavo con ghiera per la schermatura e filetto in ottone nichelato.

Color: nero.

Use temperature: -40°C / +115°C


IP protection: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Flammability: antifuoco e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Regulations and Certifications: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Features: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Questi raccordi vengono impiegati nelle installazioni "EMC", ovvero con i requisiti necessari alla Compatibilità Elettromagnetica. Contengono al loro interno una ghiera in metallo che fa contatto con la calza metallica del cavo schermato, in modo da proteggere gli apparati su cui sono montati, rendendoli inermi alle onde elettromagnetiche. Il pressacavo integrato, con gommone interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo schermato impermeabile e resistente allo strappo. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

On request: per quantità può essere fornito con filetto PG.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	OD tube AD	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	key mm	pack pcs.
RQGKZE-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metric	20	7,5 - 10	11	27	6	61	25/22	50

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA. N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

