



TAPPI FILETTATI IN METALLO ESAGONALI CON O-RING (FILETTO METRICO)

Materiale: tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: tappi filettati esagonali adatti a qualsiasi tipo di applicazione. Completati di anello O-Ring.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE OR M12.14*	Metrico	12	3	7	14	50
TCE OR M12.14 L	Metrico	12	3	10	14	50
TCE OR M16.17*	Metrico	16	3	7	17	50
TCE OR M16.17 L	Metrico	16	3	10	17	50
TCE OR M20.23*	Metrico	20	3	7	23	50
TCE OR M20.23 L	Metrico	20	3	10	23	50
TCE OR M25.29*	Metrico	25	3,5	8	29	20
TCE OR M25.29 L	Metrico	25	3,5	10	29	20
TCE OR M32.39*	Metrico	32	4	8,5	39	20
TCE OR M32.39 L	Metrico	32	4	10	39	20
TCE OR M40.45*	Metrico	40	4	8,5	45	20
TCE OR M40.45 L	Metrico	40	4	15	45	20
TCE OR M50.58*	Metrico	50	5	9,5	58	10
TCE OR M50.58 L	Metrico	50	5	15	58	10
TCE OR M63.70*	Metrico	63	7	10,5	70	5
TCE OR M63.70 L	Metrico	63	7	19	70	5
TCE OR M75.80	Metrico	75	8	11,5	80	1
TCE OR M75.80 L	Metrico	75	8	24	80	1

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per M12: TCE OR M12A.14).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Ili Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

