



TAPPI FILETTATI IN METALLO ESAGONALI CON O-RING (FILETTO PG)

Materiale: tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: tappi filettati esagonali adatti a qualsiasi tipo di applicazione. Completati di anello O-Ring.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE OR PG7.14	PG	7	3	5	14	50
TCE OR PG7.14 L	PG	7	3	10	14	50
TCE OR PG9.17*	PG	9	3	6	17	50
TCE OR PG9.17 L	PG	9	3	10	17	50
TCE OR PG11.19*	PG	11	3	6	19	50
TCE OR PG11.19 L	PG	11	3	10	19	50
TCE OR PG13.21*	PG	13,5	3	6,5	21	50
TCE OR PG13.21 L	PG	13,5	3	10	21	50
TCE OR PG16.23*	PG	16	3	6,5	23	50
TCE OR PG16.23 L	PG	16	3	10	23	50
TCE OR PG21.29*	PG	21	4	7	29	20
TCE OR PG21.29 L	PG	21	4	12	29	20
TCE OR PG29.39*	PG	29	4	8	39	20
TCE OR PG29.39 L	PG	29	4	12	39	20
TCE OR PG36.50	PG	36	5	9	50	10
TCE OR PG36.50 L	PG	36	5	14	50	10
TCE OR PG42.58	PG	42	5	10	58	5
TCE OR PG42.58 L	PG	42	5	16	58	5
TCE OR PG48.64	PG	48	6	10	64	5
TCE OR PG48.64 L	PG	48	6	16	64	5

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per PG9: TCE OR PG9A.17).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

