



Terminali e accessori > Puntalini preisolati > singoli > CED-TER

PUNTALINI PREISOLATI PER CAVI DI MESSA A TERRA



Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono caratterizzati dall'imbuto con dimensioni maggiori e adatte ad accogliere i cavi di protezione da corto circuito e di messa a terra.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED-TER 015 M	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,8	6,4	19,5	10	1000
CED-TER 015 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,8	6,4	17,5	8	1000
CED-TER 025 M	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,3	7,3	21,5	12	1000
CED-TER 025 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,3	7,3	17,5	8	1000
CED-TER 040 S	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,9	7,3	19,5	10	1000
CED-TER 060 S	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,6	8,1	23	12	100
CED-TER 100 S	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,6	9,6	24	12	100
CED-TER 160 S	blu	DIN 46228/4	16	6	6	11,9	25,5	12	100