



## FASTON MASCHI NON ISOLATI - SERIE "EXPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato.

Normative e Certificazioni: DNV, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	sez. mm <sup>2</sup>	sez. AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 1003 H	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,8	13	5,5	1000
B 1507 H	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	19	8	1000
B 2507 H	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	20	8	1000
B 2507 HN*	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	28	16	1000
B 4607 HN*	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	28	16	1000

\*Faston dotato di dente di bloccaggio.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993