



## FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "EXPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA) (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogen. Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA)

Inflammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del faston è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore condutività elettrica. L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	materiale isolamento		confezione pz.
							isolamento	materiale	
A 1503 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,5	3,4	19,5	PA	PC	1000
A 1503 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,8	3,4	19,5	PA	PC	1000
A 1505 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,5	4,1	19,5	PA	PC	1000
A 1505 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,8	4,1	19,5	PA	PC	1000
A 1507 FLSF*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	21,3	PC	PC	1000
A 2505 FLSF5	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	4,5	19,5	PA	PC	1000
A 2505 FLSF8	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	3,9	19,5	PA	PC	1000
A 2507 FLSF*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	21,3	PC	PC	1000
A 4607 FLSF	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	5,4	26	PA	PC	1000

\*Articolo con collare brasato e con "EasyEntry".

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

