



GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EXPRESS" -

Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) senza alogenri.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto. L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature. Per una corretta connessione con i cavi, questi giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0824 SK	verde	0,25 - 0,75	24 - 20	2,9	24,5	PC	1000
A 1525 SK	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	3,4	24	PC	1000
A 2527 SK	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	26	PC	1000
A 4652 SK	giallo	4 - 6	12 - 10	6,5	33	PC	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993